




雙排食人魚燈條 SF-V2 優點:

- 經濟 / 方便 / 實用
- 低成本 高效益燈光效果
- 絕對節費 / 節能
- 壽命長 / 簡單防水接頭連接
- 60° 可視角度 / 光線飽和穩定 / 不斷光
- 應用: 所有建築照明, 洗牆, 屋禿照明, 舞臺裝飾照明, 邊際線, 景觀照明...等

雙排食人魚燈條 SF-V2

FPC02W54SFPF (White, 60°, 50CM)
 FPC02WW54SFPF (Warm White, 60°, 50CM)
 FPC02W108SFPF (White, 60°, 100CM)
 FPC02WW108SFPF (Warm White, 60°, 100CM)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白, 暖白, 紅, 綠, 藍, 琥珀
尺寸	L500mm x W40mm x H23mm L1000mm x W40mm x H23mm
光源	54 顆 5mm 食人魚 LED 108 顆 5mm 食人魚 LED
外殼	鋁合金
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP65
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	PCB 材質
配件	IP65 連接器
重量	455g (50CM) / 770g (100CM)

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC 12V	控制裝置	無
DC 電流	50CM: 360mA / 100CM: 720mA	控制器	無
總消耗功率	4.32W for 50CM 8.64W for 100CM	數據端	IP65 連接器

光學

輸出功率

透鏡	無	顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	流明 (Lm)	消耗 (W)	表面發光強度
角度	60°	白	-	6000	6.75	4.32W	16000lux
光源分佈	光源均勻分佈	暖白	-	3200	6.75	4.32W	16000lux
		白	-	6000	13.5	8.64W	16000lux
		暖白	-	3200	13.5	8.64W	16000lux