



**大功率 LED T8 燈管 9/18/32W 優點:**

- **超高亮度輸出** / 最佳照射高度 2~3 米
- 絕對節費 / 節能 (18W VS 40W)
- 新高效率 1W 75 流明/瓦 LED / 長度可調式
- **燈體散熱 / LED 只比表面多出 10 度 c**
- 壽命長 / 零維修 / 節省更換時間
- 輕巧設計 / 堅固耐用 / 可調長度 (59.4~60.6CM)
- **定電流設計** / 自然光線 / 不閃爍
- 環保 / 無化學毒害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): **701.8KG =**
- 銀汞減少 (與螢光燈比較): **41.67mg**
- 應用: 所有室內照明 / 適合所有 T8 燈具

**大功率 LED T8 燈管 60CM/120CM**


FPU04-W09HP-WA9 (White, 140°, 9Watt, 60CM)  
 FPU04-WW09HP-WA9 (Warm White, 140°, 9Watt, 60CM)  
 FPU04-W18HP-WA18 (White, 140°, 18Watt, 60CM)  
 FPU04-WW18HP-WA18 (Warm White, 140°, 18Watt, 60CM)  
 FPU05-W18HP-WA18 (White, 140°, 18Watt, 120CM)  
 FPU05-WW18HP-WA18 (Warm White, 140°, 18Watt, 120CM)  
 FPU05-W36HP-WA36 (White, 140°, 32Watt, 120CM)  
 FPU05-WW36HP-WA36 (Warm White, 140°, 32Watt, 120CM)



**詳細規格**

**外觀尺寸**

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ29mm x H600mm±6 (140°) Φ29mm x H1200mm±6 (140°)
光源	9pcs of 1W 高功率 LED 18pcs of 1W 高功率 LED 32pcs of 1W 高功率 LED
外殼	鋁合金 / 丙烯酸蓋子
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
底座	T8 標準底座
配件	無
重量	60CM: 400g 120CM: 800g



**電學**

**通訊裝置**

輸入電壓	AC 110V/240V	控制裝置	無
DC 電流	300mA	控制器	無
總消耗功率	9W / 18W / 32W	數據端	無

**光學**

**輸出功率**

透鏡	無	顏色	波長	色溫	流明	效能
角度	140°	白	9W	5800~6000K	675	75
光源分佈	光源均勻分佈	白	18W	5800~6000K	1350	75
		白	18W	5800~6000K	1350	75
		白	32W	5800~6000K	2400	75