


防水柔光帶 5M 優點:

- 矽膠套保護, 防止戶外烈日照射傷害
- 柔軟度極佳 / 輕薄 / 方便 / 經濟實惠
- 低成本高效益燈光效果
- 絕對節費 / 節能
- 超長壽命 / 無需維修
- 每一裁剪長度為 3*LED 等於 70mm / 特薄
- 120° 欣賞角度 / 光線飽和穩定 / 不斷光
- 應用: 所有間接, 邊框, 招牌, 玻璃裝飾, 凹槽照明...等

防水柔光帶 5M

FRB04-W210SMD-VF (White, 120°)
 FRB04-WW210SMD-VF (Warm White, 120°)
 FRB04-R210SMD-VF (Red, 120°)
 FRB04-G210SMD-VF (Green, 120°)
 FRB04-B210SMD-VF (Blue, 120°)
 FRB04-A210SMD-VF (Amber, 120°)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	L5000mm x W9mm x H4.5mm
光源	210pcs 極光 SMD LED
外殼	無
運轉溫度	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
IP 值	IP67
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	PCB 纖維板 / 矽膠管
連接器	無
配件	固定座/尾座
重量	270g

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC 12V ONLY	控制裝置	無
每顆 LED 電流	20mA	控制器	無
消耗功率	11W	數據端	無

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光線均勻分布

顏色	波長 (mm)	色溫 . (Typical)	表面發光效率 (mcd)	消耗功率 (W)
白	-	5700K	1200~1600	11W
暖白	-	2800K 3500K	900~1200 1200~1600	11W
紅	623-630		260~560	11W
綠	522-525		700~1200	11W
藍	462-468		200~380	11W
琥珀	588-592		260~560	11W