

**全彩光條 SMD 18 優點:**

- 全方位 / 輕薄 / 方便 / 實用
- 低成本 高效益燈光效果
- 絕對節費 / 節能
- 超長壽命 / 無需維修
- 間單跳線連接
- 裁剪長度 3\*LED 等於 50mm
- 120° 欣賞角度 / 光線飽和穩定 / 不斷光
- 應用: 所有間接, 邊際線, 招牌, 玻璃裝飾, 凹槽照明...等

**全彩光條 SMD 18**

 FLB02-RGB18SMD-VF (RGB, 120°)  
DMX/iRGB Controller

**詳細規格**
**外觀尺寸**

顏色	結合不同亮度紅, 綠, 藍的 LED 進而變化出超過一千六百萬種色彩
尺寸	L503mm x W14.3mm xH6.8mm
光源	18pcs 極光 3-in-1 SMD
外殼	塑膠橫木支架
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	PCB 材質
配件	插孔跳線 & 連接線
控制	DMX 控制 / iRGB 控制
重量	30g

**電學**
**通訊裝置**

輸入電壓	DC 12V	控制裝置	DMX 控制
DC 電流	20mA		iRGB 控制
總消耗功率	3.24W	控制器	DMX 副控/ iRGB 控制器
		數據端	插孔

**光學**
**輸出功率**

透鏡	無	顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	光輸出 (Lm)	消耗功率 (W)	表面發光效率
角度	120°	紅	623-630	-	260~430	3.24W	21000lux
光源分佈	光源均勻分佈	綠	522-525	-	700~900		
		藍	462-468	-	250~380		