




### 全彩柔光帶

FRB01-RGB180SMD-VE (RGB, 120°, DC24V)  
DMX/iRGB Controller

#### 全彩柔光帶 DC24V 優點:

- 柔軟度極佳 / 輕薄 / 方便 / 實用
- 低成本 高效益燈光效果
- 絕對節費 / 節能
- 超長壽命 / 無需維修
- 定電流設計
- 每一裁剪長度為 3\*LED 相當於 50mm
- 120° 欣賞角度 / 光線飽和穩定 / 不斷光
- 應用: 所有間接, 邊框, 招牌, 玻璃裝飾, 凹槽照明...等



#### 詳細規格

顏色	結合不同亮度紅, 綠, 藍的 LED 進而變化出超過一千六百萬種色彩
尺寸	L3000mm x W11.5mm x H2.5mm
光源	180 顆 極光三合一 SMD
外殼	無
運轉溫度	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	PCB 纖維板
配件	無
控制器	DMX 控制 / iRGB 控制
重量	110g

#### 外觀尺寸

#### 電學

輸入電壓	DC 24V
DC 電流	20mA
總消耗功率	28.8W

#### 通訊裝置

控制裝置	DMX 控制 iRGB 控制
控制器	DMX 副控/ iRGB 控制器
數據端	金屬線

#### 光學

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光源均勻分佈

#### 輸出功率

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	表面發光強度 (mcd)	電源消耗 (W)
紅	623-630	-	260-560	28.8W
綠	522-525	-	700-1200	
藍	462-468	-	200-380	